

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ № BPL 3W 01/07/2016

1. Уникальный идентификационный код типа продукции:  
BC1, BC2, BC8, BG1, BG2, BG3, BG4, BK1, BK2, BK3, BK4, BK6, BK8, BK9, BKT, VKW
2. Номер типа, партии либо серии или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию в соответствии с требованиями ст. 11 п. 4:

Производственный код указан на нижней стороне каждой доски.

3. Предусмотренное производителем предполагаемое использование или использования строительной продукции в соответствии с действующей согласованной технической спецификацией:

Трехслойная паркетная половая доска предназначена для укладки плавающих и приклеиваемых к основанию полов в жилых помещениях на системах водного и электрического обогрева. Изделие покрыто отделочными лаковыми слоями или слоями масла.

4. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка, и контактный адрес производителя, обусловлены требованиями ст. 11 п. 5:

Трехслойная паркетная половая доска

Barlinek Inwestycje Sp. z o.  
о. Пшемysłова, 1, 74-320,  
Barlinek

5. В случае необходимости, название и контактный адрес уполномоченного представителя, полномочия которого охватывают задания, указанные в ст. 12 п. 2: **не касается.**

6. Система или системы оценки и проверки стабильности эксплуатационных свойств строительной продукции, указаны в приложении V:

3

7. В случае Декларации эксплуатационных свойств строительного изделия, на которое распространяется действие согласованного стандарта:

Познанский институт технологии древесины, ул. Винярска, 1, 60-654 Познань. Номер сертификации: 1583

а также

Институт строительной техники в Варшаве, ул. Фильтрава, 1, 00-611, Варшава. Номер сертификации: 1488.

выполнили испытания типа по системе 3 и выдали **отчет об исследованиях.**

### 9. Заявленные эксплуатационные свойства

Основные характеристики	Эксплуатационные свойства	Согласованная техническая спецификация
Огнестойкость	Dfl - s1	EN 14342:2013
Минимальная плотность	500 кг/м <sup>3</sup>	
Минимальная толщина	10 мм	
Выделение формальдегида	E-1	
Теплопроводность	0,14 Вт/мК	
Биопрочность	NPD	

8. В случае Декларации об эксплуатационных свойствах строительного изделия, для которого была издана европейская техническая оценка: **не касается.**

10. Эксплуатационные свойства данного изделия определены в п. 1 и 2 соответствуют эксплуатационным свойствам, заявленным в п. 9. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4. От имени производителя подписал (-ла):

..... Piotr Michalski Członek Zarządu .....  
(фамилия и должность)

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Barlinek, 08.07.2016  
(место и дата выдачи)

*Piotr Michalski*  
.....  
(подпись)